



Principales

Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Fonction produit	Boîtier d'appareil
Quantité par lot	Jeu de 200

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Support de montage	Brique
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable pour 10 mm 3 entrée défonçable pour 16 mm 3 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur	Vert RAL 6001
Matière	Polypropylène non traité
Distance entre supports	60 mm
Diamètre	65 mm
Profondeur interne	44 mm
Longueur	81 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	46 mm
Section de câble	2,5 mm ²
Diamètre du tube	0,84 mm
Plombage	Sans

Environnement

normes	CEI 60670-1
température de fonctionnement	-25...60 °C
degré d'étanchéité IP	IP30

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1839 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.