



### Principales

Gamme	Asfora
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Produit complet
Type de charge	Load for energy saving lamps with ballast : 100 W
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique souple

### Complémentaires

Type d'interrupteur	Va-et-vient unipolaire
Nombre de touches	1
Montage de l'appareil	Encastré
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 AX 250 V CA
Marquage	Sans marquage
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Nombre de câbles	2x 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Screws or claws 51...70 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids	0.07165 kg
Quantité par lot	Lot de 1

### Environnement

normes	IEC 60669-1
certifications du produit	NF TSE VDE
labels qualité	CE UKR
degré d'étanchéité IP	IP20

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

**Contractual warranty**

---

Période

18 mois

---