



Principales

Gamme	Asfora
Fonction produit	Double sortie de données
Fonction de l'appareil	Communication
Présentation du produit	Produit complet
Type de blindage du câble	UTP
Type de prise informatique	RJ45
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique souple

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	2
Catégorie de réseau de communication	6
Bornes de raccordement	IDC
Nombre de câbles	2
Rigidité du câble	Rigide
Matière	Plaque de finition : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Plaque centrale : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Griffes 51...80 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	48 mm
Profondeur en saillie	9 mm
Poids	0,072 kg

Environnement

degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 4Q2016 Sera conforme sur 4Q2016
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.