



Principales

Gamme de produits	Cedar Plus
Type de produit ou de composant	Single socket-outlet Avec contact de terre
Présentation du produit	Produit complet
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Teinte de couleur de la plaque	Gris

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A 250 V CA
Bornes de raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Matière	PA6 FR850
Finition de la surface	Brillant
Hauteur	79 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	52 mm
Poids	0,098 kg

Environnement

certifications du produit	B
degré d'étanchéité IP	IP44

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0826 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.