



Principales

Fonction produit	Mini moulure
Fonction de l'appareil	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9010
Quantité par lot	84 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Séparation de compartiments	1 compartiment
Coupe transversale de partage	40 x 16 mm
Mode de fixation	Power câble : vissé Trou de fixation pré-perforé with distance of 230 mm between centers
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	16 mm

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP40
tenue aux choc IK	IK07
température de fonctionnement	-5...60 °C
santé et problèmes environnementaux	Cadmium free Sans plomb
normes	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.