



Principales

Gamme	Domae
Fonction produit	Interrupteur différentiel
Nom abrégé de l'appareil	RCCB
Description des pôles	2P
Classe de différentiel	Type AC

Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation du différentiel	Instantané
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 630 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel	6 kA 63 A
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de raccordement	
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	76 mm
Mode de raccordement	Tunnel type terminals flexible cable(s) 1...25 mm ² max

Environnement

normes	IEC 61008
certifications du produit	ASEFA ASTA KEMA LCIE
tropicalisation	2 se conformer à IEC 61008
altitude de fonctionnement	2000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------
